



# Pilkington Profilit™ – asortyment produktów 2011

## Grubość szkła 6 mm, wysokość ramienia 41 mm



## Grubość szkła 7 mm, wysokość ramienia 60 mm



Tolerancje:  $b \pm 2,0$  mm  
 $d \pm 0,2$  mm  
 $h \pm 1,0$  mm  
 Dopuszczalna tolerancja krojenia  $\pm 3,0$  mm  
 Tolerancje zgodne z EN 572-7. Wymiary nominalne.

Przy stosowaniu szkła Pilkington Profilit™ należy uwzględnić krajowe i międzynarodowe wymagania i normy obowiązujące w danym kraju.

	Typy szkła Pilkington Profilit™	K22	K25	K32	K50	K25 Wave	K22/60/7	K25/60/7	K32/60/7	K25/60/7 Wave
Wymiary	Szerokość, b [mm]	232	262	331	498	262	232	262	331	262
	Wysokość ramienia, h [mm]	41	41	41	41	41	60	60	60	60
	Grubość szkła, d [mm]	6	6	6	6	6	7	7	7	7
	Ciężar przeszklenia pojedynczego [kg/m <sup>2</sup> ]	19,5	19	18,2	17	19	25,5	24,5	22,5	24,5
	Maksymalna dostarczana długość (nie mylić z maksymalną długością instalacyjną) [mm]	6000	6000	6000	5000	6000	7000	7000	7000	7000
Pilkington Profilit™ zbrojony	Liczba drutów zbrojenia	7	8	10	16	8	7	8	10	8
	Z 16 drutami zbrojenia (funkcja siatki)	-	●	-	-	-	-	●	-	-
	8+2 druty *	-	-	-	-	-	-	○	-	-
Pilkington Profilit™ powłoki funkcyjne	Plus 1,7 (niskoemisyjny)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Plus 1,7 Zbrojony (niskoemisyjny)	○	●	●	○	●	●	●	●	●
	Antisol (przeciwsłoneczny)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Antisol Zbrojony (przeciwsłoneczny)	○	●	●	○	●	●	●	●	●
Pilkington Profilit™ kolory / wzory / wykończenie	Amethyst	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Amethyst Zbrojony	○	●	●	○	●	●	●	●	●
	Clear (bez ornamentu) *	-	●	-	○	-	○	●	-	-
	Clear Zbrojony (bez ornamentu) *	-	●	-	-	-	○	●	-	-
	Micro *	○	●	-	-	-	○	●	-	-
	Macro *	○	●	-	-	-	○	●	-	-
	Slim Line *	○	●	-	-	-	○	●	-	-
	Opal □	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OW (o obniżonej zawartości żelaza) *	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Pilkington Profilit™ termicznie hartowany	Pilkington Profilit™ T □, * termicznie hartowany z testem heat soak lub bez	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Pilkington Profilit™ T Color □, ◆ termicznie hartowany i emaliowany, z testem heat soak lub bez	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- Produkcja standardowa
- Produkcja specjalna
- \* dostępny z powłoką (Amethyst, Antisol, Plus 1,7)
- nie posiada znakowania CE
- ◆ Maksymalna długość = 4,5 m

Sprzedż wszystkich wyrobów z magazynu pod warunkiem, że dany produkt jest dostępny w magazynie; w innym wypadku produkt będzie dostępny po kolejnej kampanii produkcyjnej. Jesteśmy gotowi sprawdzić możliwość dostarczenia wszelkich kombinacji produktów nie wymienionych powyżej. Specyfikacje produktów dostępne na życzenie.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w powyższym asortymencie produktów.