

Maksymalne wysokości montażu dla systemu szklenia pionowego

Projektowe obciążenie wiatrem [kN/m ²]	Szklenie pojedyncze (ramiona do środka) Pilkington Profilit™ $\left[\frac{\nabla}{\nabla} \right]$							Szklenie podwójne Pilkington Profilit™ $\left[\frac{\nabla}{\nabla} \right]$						
	K 22 [m]	K 25 [m]	K 32 [m]	K 50 [m]	K 22/60/7 [m]	K 25/60/7 [m]	K 32/60/7 [m]	K 22 [m]	K 25 [m]	K 32 [m]	K 50 [m]	K 22/60/7 [m]	K 25/60/7 [m]	K 32/60/7 [m]
0,50	2,70	2,50	2,30	1,90	4,20	4,00	3,60	3,80	3,60	3,20	2,70	6,00	5,70	5,10
0,60	2,40	2,30	2,00	1,70	3,85	3,60	3,30	3,40	3,25	3,00	2,40	5,40	5,15	4,65
0,70	2,30	2,10	1,90	1,60	3,55	3,40	3,00	3,20	3,00	2,70	2,25	5,00	4,75	4,30
0,80	2,10	2,00	1,80	1,50	3,35	3,20	2,85	3,00	2,80	2,55	2,10	4,70	4,50	4,00
0,90	2,00	1,90	1,70	1,40	3,10	2,95	2,70	2,80	2,70	2,40	2,00	4,40	4,20	3,80
1,00	1,90	1,80	1,60	1,30	3,00	2,80	2,55	2,65	2,50	2,30	1,90	4,20	4,00	3,60
1,10	1,80	1,70	1,55	1,25	2,85	2,70	2,40	2,55	2,40	2,20	1,80	4,05	3,80	3,45
1,20	1,70	1,60	1,50	1,20	2,70	2,55	2,30	2,40	2,30	2,00	1,70	3,80	3,60	3,30
1,40	1,60	1,50	1,35	1,10	2,50	2,40	2,15	2,25	2,10	1,90	1,60	3,50	3,40	3,00
1,60	1,50	1,40	1,25	1,00	2,35	2,20	2,00	2,10	2,00	1,75	1,45	3,30	3,15	2,80
1,80	1,40	1,30	1,20	0,95	2,20	2,10	1,90	2,00	1,90	1,65	1,35	3,10	3,00	2,65
2,00	1,30	1,20	1,10	0,90	2,10	2,00	1,80	1,85	1,75	1,55	1,30	3,00	2,80	2,55
3,00	1,00	1,00	0,90	0,75	1,70	1,60	1,45	1,50	1,40	1,30	1,00	2,40	2,30	2,00

Tabela ta podaje maksymalne długości szkła Pilkington Profilit™ instalowanego pionowo w budynkach zamkniętych i powinna być ona używana jedynie jako źródło informacji orientacyjnych. Wszystkie szczegóły projektowe powinny być potwierdzone przez serwis techniczny.

W wypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z serwisem technicznym celem przeliczenia wartości do warunków indywidualnych.

Maksymalna długość dla szklenia poziomego

Typ szkła	Projektowe obciążenie wiatrem [kN/m ²]	Budynek zamknięty [m]
K 22	0,5 0,8 1,1	3,48 2,82 2,44
K 22/60/7	0,5 0,8 1,1	4,50 4,00 3,65
K 25	0,5 0,8 1,1	3,34 2,70 2,32
K 25/60/7	0,5 0,8 1,1	4,50 4,07 3,55
K 32	0,5 0,8 1,1	3,00 2,46 2,11
K 32/60/7	0,5 0,8 1,1	4,00 3,77 3,26
K 50	0,5 0,8 1,1	2,50 2,07 1,77

Firma Pilkington nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w niniejszej publikacji oraz za wszelkie konsekwencje wynikające z jej wykorzystania. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Doradztwa Technicznego.



Znakowanie CE potwierdza, że produkt jest zgodny z odpowiednią zharmonizowaną normą europejską.

Etykietę towarzyszącą znakowaniu CE dla każdego produktu, obejmującą deklarowane wartości, można znaleźć na stronie internetowej www.pilkington.com/CE



PILKINGTON
NSG Group Flat Glass Business



"Stefania" Kempki i Wspólnicy Sp. J. 43-100 Tychy, ul. Baziowa 33
tel./fax (+48 32) 203 00 19, e-mail: office@stefania.pl, www.stefania.pl